



ECHO ACOUSTIC EA218S

Важные свойства:

- Пассивный сабвуфер
- 4000Вт пиковая мощность
- Прочный корпус из фанеры
- Точки крепления для навесного монтажа
- Удобные ручки для переноски
- Крепление для стойки M20

Сферы применения:

- Инсталляционный сабвуфер
- Портативное звукоусиление
- Выступления с живой музыкой
- Ночные клубы, бары и рестораны
- Конференционные залы и речевые выступления
- Мобильные DJ
- Свадьбы и вечеринки



EA218S – это пассивный сабвуфер, предназначенный для усиления низкочастотных характеристик полнодиапазонных систем: **Echo Acoustic EA112, EA115 и EA215.**

Он состоит из 2x18" дюймовых (380 мм) длинноходных динамиков с катушкой 4 дюйма (100 мм) в корпусе с фазоинвертором. Он идеально подойдет для небольших и средних площадок, где требуется одинаково безупречно воспроизводить разнообразный звуковой контент. От живой музыки до выступлений DJ.

Корпус **EA218S** изготовлен из прочной многослойной фанеры с перфорированной решеткой и имеет 24 точки M10 для навесного монтажа.

Технические характеристики

Частотный диапазон (-3 дБ) ¹ :	34 Гц - 190 Гц
Частотный диапазон (-10 дБ) ¹ :	32 Гц - 190 Гц
Звуковое давление ² :	140 дБ (Peak)
Раскрытие (Гор. x Верт.):	Омни
Мощность:	1000Вт (AES) 4000Вт (Peak)
Динамик:	2x18" (380мм) / 4" (100мм) катушка
Импеданс:	4Ом
Чувствительность:	100дБ / 1Вт / 1м
Коннекторы:	Speakon 4 PIN
Корпус:	Фанера высокой плотности
Решетка:	Перфорированный металл
Способы монтажа:	24xM10, Крепление для стойки M20
Цвет:	Черный
Габариты (Ш x Г x В):	1066мм x 790мм x 537мм
Вес:	82Кг

¹Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 м.

²Максимальный уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м с использованием розового шума при максимальной мощности.

В соответствии с политикой компании **ECHO ACOUSTIC** по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.